

NETTOYEUR MOBILE MULTI-USAGES

Sans solvant - Pneumatique électrique à chaud - Gravity X3

FICHE TECHNIQUE

SRI_FR_FT_FS07_v1
18/10/2016

1. DESCRIPTIF



La **fontaine mobile multi-usages** est une fontaine basse pression mobile et parfaitement ergonomique. En combinaison avec la solution EXO-CLEAN, elle nettoie parfaitement les systèmes de freins ou les pièces mécaniques sans utilisation de solvant, ni projections de poussières et de fibres.

Il faut brancher l'appareil jusqu'à extinction du voyant lumineux afin que la solution de nettoyage soit à la **température optimale**. L'appareil est ensuite autonome et peut se déplacer dans l'atelier en le **connectant au réseau d'air comprimé**.


La fontaine mobile multi-usages dispose en plus d'une soufflette tête plate basse pression, d'un bac de trempage intégré (travail en temps masqué) et d'une filtration 50 µm afin d'augmenter la durée de vie de la solution.

2. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

- Fontaine mobile, basse pression, pneumatique, fonctionnant à chaud
- Solution de nettoyage EXO-CLEAN non étiquetée, chauffée à 38 °C
- **Filtration 50 µm** pour maintenir la qualité de la solution et limiter la maintenance et déchets
- Temps de chauffe de 15 à 38 °C : 20l - env. 15 min
- Nettoyage par le **pinceau ou par trempage** (bac intégré en fond d'évier)
- Séchage via la soufflette tête plate basse pression
- Sécurité de surchauffe (à réarmement)
- **Vidange simplifiée** : bouchon avec bec verseur intégré et poignée de manipulation
- Sans danger, ininflammable, protection de l'opérateur et de l'environnement

3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--|
| Dimensions fontaine | 82 x 53 x h105 |
| Dimension table de nettoyage | intérieur : 55 x 43 x h15 |
| Poids à vide | 23 kg |
| Volume réservoir | 40 litres |
| Alimentation électrique | 230V - 2kW (9A) |
| Alimentation en air comprimé | 10 bar maximum |
| Outils | pinceau avec brosse interchangeable, soufflette tête plate |
| Charge utile | 30 Kg |
| Bac de trempage | intégré en fond d'évier - 24 x 22 x h8 - volume 4 L |



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Filtration 50 µm
- Bac de trempage
- Boîtier électromécanique clip démontable sans outil
- Vidange simplifiée

AVANTAGES UTILISATEURS

- Performance de nettoyage
- Ergonomique
- Santé des opérateurs
- Environnement sans solvant

PRODUITS ASSOCIES

1. Solution de nettoyage EXO-CLEAN
2. Filtre chaussette 50 µm



NETTOYEUR MOBILE MULTI-USAGES

Sans solvant - Pneumatique électrique à chaud - Gravity X3

FICHE TECHNIQUE

SRI_FR_FT_FS07_v1
18/10/2016

| | |
|----------------------|---|
| Débit pompe | réglable de 0 à 6 litres/mn + robinet débit pinceau |
| Puissance de chauffe | 2 kW |
| Conso électrique | 150 W/ h |
| Matière | Polyéthylène haute densité (PEHD) |
| Filtration | Filtre chaussette 50 µm |
| Mobilité | 4 roues polyuréthane dont 1 avec frein |
| Niveau sonore | 59 dB à 1m |
| Options | - extension de l'évier en inox |

4. COLISAGE

| | | | |
|----------------------|----------------------------|----------------|------------|
| Nbr d'unités/palette | 4 | Code douanier | 8474100010 |
| Dimension palette | L 120 x l 100 x H 197 (cm) | Pays d'origine | France |
| Poids brut palette | 110 kg | | |

5. PLAN DE LA MACHINE

